

Soluții pentru pregătirea și curățarea pardoselilor

Gama de soluții pentru îngrijirea pardoselilor Genesis Floorcare este un sistem complet destinat menținerii aspectului și performanțelor pardoselilor.

PROLUX™ Genesis
perfecțiunea detaliului sisteme profile finisaj

FPC100

Soluție de curățare

Este o soluție de curățare, degresare și neutralizare cu putere industrială, special creată pentru curățarea spațiilor largi, expuse murdăririi cu substanțe uleioase, grăsimi și funingine. Nu conține amoniac și fosfați și nu este abrazivă. Poate fi de asemenea folosită cu succes la neutralizarea suprafețelor curățate în prealabil cu substanțe acide. Este biodegradabilă.

Utilizare

Se utilizează în principal la curățarea spațiilor industriale: fabrici, ateliere, garaje, bucătării ș.a.m.d. Diluată cu apă, se poate folosi la curățarea tuturor suprafețelor dure, dar și a majorității suprafețelor delicate, cum ar fi mocheta. Se recomandă pentru curățarea următoarelor suprafețe: plăci ceramice glazurate, teracotă, piatră naturală, ciment, blaturi, marmură, granit, porțelan, ardezie, plastic, tablă ondulată, metal galvanizat, suprafețe vopsite dar și alte materiale în culori rezistente la acțiunea agenților chimici.

Instrucțiuni de utilizare:

Testați mai întâi produsul pe o suprafață mică și puțin vizibilă. Diluați soluția doar cu apă curată. După testarea produsului, pregătiți amestecul respectând proporțiile indicate în tabelul de pe etichetă. Aplicați soluția folosind un mop, stropitoare sau spray pe suprafața care urmează a fi curățată. Lăsați soluția să acționeze cca. 10 minute. Înainte ca soluția să se usuce complet, frecați atât cât este necesar pentru îndepărtarea mizeriei, fără a deteriora suprafața. Clătiți din abundență cu apă curată, până la îndepărtarea completă a spumei. După uscarea completă a suprafeței, verificați dacă murdăria s-a curățat. Repetați operațiunea dacă este necesar.

FJC100

Soluție de curățare pentru rosturi

Este o soluție destinată curățării chitului de rosturi murdar. Este un amestec de detergenți, acizi și agenți de îngroșare care fac posibilă fixarea produsului pe perete și pe alte suprafețe și permit astfel substanțelor chimice să îndepărteze complet mizeria, lăsând în urmă o suprafață impecabilă, cu rosturi curate. Se recomandă ca ulterior curățării cu acest produs, pe rostul dintre plăci să se aplice soluția FGS100 - Soluție izolantă pentru rosturi.

Utilizare

Pentru curățarea rosturilor dintre plăci, pe pereți și pardoseli. Se poate utiliza și pentru a îndepărta petele de pe plăcile ceramice, de pe căzi sau chiuvete acrilice, sau pentru a îndepărta petele de apă de pe pahare și alte suprafețe din sticlă.

NU FOLOSIȚI această soluție la curățarea suprafețelor sensibile la substanțe acide, precum: plăcile de ciment, piatra de var, marmura, granitul, metalele sau obiectele sanitare emailate (căzi și chiuvete, cabine de duș), robinetii și scurgeri etc.

Instrucțiuni de utilizare:

Testați mai întâi produsul pe o suprafață mică și puțin vizibilă. Acoperiți suprafețele sensibile la contactul cu substanțele acide de curățare: în general, suprafețele emailate precum căzile, robinetii, etc.

Tăiați vârful aplicatorului, în funcție de lățimea rostului unde urmează să aplicați acest produs.

Aplicați soluția de curățare pe toată lățimea rostului dintre plăci.

Lăsați cca. 15 minute soluția să acționeze. Înainte de uscarea completă a soluției, frecați pentru îndepărtarea petelor (frecarea este necesară doar în cazul petelor severe).

FGR100

Soluție de curățare după placare

Este un amestec de acizi și detergenți cu o formulă specială, pentru îndepărtarea excesului de chit de rosturi și adeziv după placare. Se poate folosi pe suprafețe poroase și ne-poroase deopotrivă. Spre deosebire de substanțele acide de curățare obișnuite, nu este periculoasă pentru utilizator în timpul folosirii și conține inhibitori care nu permit vaporilor de acid să atace elementele metalice din vecinătatea spațiului respectiv.

Utilizare

Îndepărtează excesul de chit de rosturi și resturile de adeziv după placare.

NU FOLOSIȚI această soluție pentru a curăța suprafețe din marmură, granit, ciment, piatră de var, mozaic, ceramică porțelanată sau suprafețe metalice.

Instrucțiuni de utilizare:

Testați mai întâi produsul pe o suprafață mică și puțin vizibilă.

Acoperiți suprafețele sensibile la contactul cu substanțele acide de curățare. Umeziți pardoseala care urmează a fi curățată, astfel încât să fie umedă, dar nu udă.

Aplicați soluția folosind un mop, stropitoare sau spray. Lăsați soluția să acționeze cca. 10 minute. Înainte ca soluția să se usuce complet, frecați atât cât este necesar pentru îndepărtarea mizeriei, fără a deteriora suprafața. Clătiți din abundență cu apă curată, până la îndepărtarea completă a spumei. După uscarea completă a suprafeței, verificați dacă murdăria s-a curățat. Repetați operațiunea dacă este necesar.

Ulterior curățării cu această soluție, este necesară neutralizarea suprafeței cu soluția de curățare FPC100 dacă intenționați să aplicați și o soluție pentru sigilarea pardoselii (sigilanții nu acționează pe suprafețe tratate cu substanțe acide).

FBS100

Soluție dizolventă pentru bitum

Este produs special destinat curățării urmelor de bitum și adeziv de pe pardoseli, care se utilizează ulterior îndepărtării inoleumului sau mochetei. Acest lichid dizolvent se poate utiliza și pentru îndepărtarea petelor de păcură și smoală.

Utilizare

Soluția este complet solubilă în apă. Testați mai întâi produsul pe o suprafață mică și puțin vizibilă.

Purtați mănuși și echipament de protecție. Acoperiți suprafețele unde nu este necesară aplicarea acestei soluții. Evitați contactul cu pielea, ochii, nasul sau gura.

Instrucțiuni de utilizare:

După testarea produsului, aplicați soluția pe suprafața ce urmează a fi curățată.

Lăsați soluția să acționeze cca. 3-5 minute. Înainte ca soluția să se usuce complet, frecați atât cât este necesar pentru a îndepărta murdăria; adăugați apă curată și continuați să frecați. Clătiți cu mopul.

După uscarea completă a suprafeței, verificați dacă murdăria s-a curățat. Repetați operațiunea dacă este necesar.

În final, se recomandă curățarea și neutralizarea pardoselii cu soluția de curățare FPC100, după care clătiți din nou din abundență.



Acoperire până la:

60 mp
(se obțin până la 20L)



Acoperire până la:

300 mp



Acoperire până la:

90 mp
(se obțin până la 30L)



Acoperire până la:

10 mp