

Benzi antiderapante

Bandă antiderapantă din carborundum - SWN

Bandă antiderapantă din carborundum - NIW

Descriere și funcționalitate:

- ☞ sunt benzi din PVC acoperite cu carborundum (carbură de siliciu) cu bună rezistență la umezeală și variații de temperatură (între 5°C și 50°C);
- ☞ previn alunecarea pe pardoseli, rampe, trepte, scări, băi și cabine de duș, bărci, piscine, spații comerciale și zone publice cu trafic intens;
- ☞ sunt durabile în timp, simplu de montat (autoadezive) și puțin pretențioase la capitolul întreținere;
- ☞ au un design unic cu suport anti-alunecare, ce prezintă granulații din carburi de siliciu. Pe măsură ce suprafața se tocește, granulele rămân în stare bună, păstrând proprietatea de anti-alunecare pentru o perioadă lungă;
- ☞ previn accidentele datorate alunecării în zonele cu trafic intens: pe trepte și nu numai, acolo unde pardoseala este lucioasă și există pericolul alunecării;
- ☞ banda antiderapantă SWN poate fi utilizată ca inserție pentru protecțiile de treaptă cu canal (AT1307).



SWN255



NIW255

Caracteristici generale



Utilizare la interior



Trafic ușor - mediu



Pardoseală



Placă ceramică



Rezistent la umiditate



Economic



Anti alunecare



Autoadeziv



Ulterior placării

Etape de montaj:

1. Curățați și degresați bine locul unde urmează a fi montată banda antiderapantă. În cazul în care suprafața suport este umedă, așteptați uscarea acesteia înainte de fixarea benzii. Temperatura minimă a suprafeței suport în momentul instalării trebuie să fie de 4°C.
2. Suprafețele poroase sau cu asperități trebuie tratate în prealabil cu rășină epoxidică pentru uniformizare. În cazul în care există vopsea uscată pe suprafața suport, îndepărtați-o înainte de fixarea benzii antiderapante.
3. Îndepărtați progresiv folia de protecție a adezivului de pe spatele benzii.
4. Fixați banda prin presare fermă. Începeți presarea din mijlocul benzii și continuați spre margini. Minimizați contactul adezivului cu degetele, pentru ca acesta să nu își piardă proprietățile.

Cod produs	Lungime (m)	Lățime (mm)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
Nou SWN255	5,4	25	11,16	Bandă antiderapantă din carborundum	10
NIW255	5,0	25	11,16,20	Bandă antiderapantă din carborundum	10

Notă tehnică:



Scara 1:3 NIW255

1. Suprafață abrazivă din carborundum cu rol antiderapant
2. Suprafață prevăzută cu adeziv, acoperită de o bandă de hârtie care se îndepărtează la montaj



*Cotele sunt exprimate în milimetri.

Specificații tehnice complete și detalii despre caracteristicile și utilizarea produselor pot fi obținute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78