

# Profile pentru bandă LED

Profil pentru bandă LED aplicat, din aluminiu anodizat, cu dispersor din policarbonat - PRO102/PRO122




## Descriere și funcționalitate:

- Reprezintă soluția ideală pentru a monta banda LED direct pe suprafața suport, fara încastrare. Se poate aplica pe mobilier, tavan, pereți, rafturi, vitrine, nișe, în zone comerciale sau de accent.
- Îndeplinește un dublu rol esențial: protejează banda LED împotriva factorilor externi (praf, umiditate, șocuri mecanice) și asigură disiparea eficientă a căldurii, prelungind considerabil durata de viață a LED-urilor.
- Montarea profilelor aplicate pentru banda LED presupune parcurgerea câtorva pași simpli, care asigură fixarea stabilă a profilului și o estetică curată.

### CARACTERISTICI:




PRO102



PRO102



PRO122



PRO122



CPL122

| Cod produs | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Lungime (m) | Cod culoare | Descriere produs                                                           | Ambalare (buc./cutie) |
|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRO102     | 12,3        | 8             | 2           | 81          | Profil pentru bandă LED aplicat din aluminiu, cu dispersor, 12,3mm x 8mm   | 20                    |
| PRO122     | 12,7        | 5,9           | 2           | 81          | Profil pentru bandă LED aplicat din aluminiu, cu dispersor, 12,7mm x 5,9mm | 20                    |
| CPL102     | -           | -             | -           | -           | Piesă de capăt din PVC pentru profil PRO102.81                             | 1                     |
| CPL122     | -           | -             | -           | -           | Piesă de capăt din PVC pentru profil PRO122.81                             | 1                     |

### USTENSILE NECESARE:


1. Ruleta;
2. Bomfaier;
3. Banda LED si sursa de alimentare adecvata;
4. Adeziv siliconic sau banda dublu adeziva.

### ETAPE DE MONTAJ:

1. Masurati lungimea exacta a zonei unde doriti sa instalati lumina, apoi taiati profilul (si dispersorul) la dimensiunea corecta, folosind bomfaierul;
2. Aplicati adeziv siliconic sau o banda dublu-adeziva pe spatele profilului si presati-l ferm pe suprafata curatata;
3. Montati banda LED;
4. Clipsati dispersorul de-alungul profilului, pornind de la un capat la celalalt;
5. Indeparatati excesul de adeziv cu o carpa.

### GAMA DE CULORI:


81  
Argintiu  
satinat



Notă tehnică

PRO122

1. Dispersor mat, alb, din policarbonat, pentru distribuția uniformă a luminii;
2. Banda LED;
3. Latură de contact cu suprafața suport.



\*Cotele sunt exprimate in milimetri